

	<b>B5 T3</b>	<b>B7 T3</b>
Maximale Hubkraft mit zweitem Ausschub	300 kg	350 kg
Eigengewicht 2-Rad-Version ohne Gegengewicht	1.650 kg	1.800 kg
Eigengewicht 4-Rad-Version ohne Gegengewicht	1.750 kg	1.900 kg
Schwenkbereich	360° endlos	360° endlos
Betriebsdruck	130-140 bar	130-140 bar
Tankkapazität	50 Liter	50 Liter
Drehkranz Durchmesser	700 mm + 900 mm	700 mm + 900 mm
Reifen stehender Kran	10-15 AM 8 ply	10-15 AM 8 ply
Reifen bei Gabel Selbstfahrer	9.00-14 18 ply	9.00-14 18 ply
Gabelöffnungsweite	0,80-1,20 m	0,80-1,20 m
Elektromotor (Standard)	7,5 KW (10 HP)	7,5 KW (10HP)
Elektromotor (Zweikreis hydraulik)	9 KW (12 HP)	9 KW (12HP)

	B5 T3 Arm 1,50 kurz Teleskop	B5 T3 Arm 1,50 lang Teleskop	B5 T3 Arm 2,00 kurz Teleskop	B5 T3 Arm 2,00 lang Teleskop	B5 T3 Arm 2,35 kurz Teleskop	B5 T3 Arm 2,35 lang Teleskop	B7 T3 Arm 2,00 kurz Teleskop	B7 T3 Arm 2,35 lang Teleskop
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

A m	7,40	8,30	7,80	8,70	8,10	9,00	8,70	9,00
B m mit Abstützungen	8,40	9,30	8,80	9,70	9,10	10,00	9,70	10,00
C m mit Abstützungen	2,70	2,70	3,10	3,10	3,37	3,37	3,10	3,37
D m mit Niedrigreifen	2,60	2,60	3,00	3,00	3,37	3,37	3,00	3,37
D m mit Niedrigreifen	3,80	5,60	4,60	5,50	4,60	5,50	5,50	5,50
F m mit Niedrigreifen	3,20	4,40	3,95	4,20	3,75	4,05	4,20	4,05